DIN6537K SOLID CARBIDE TWIST DRILLS

- Manufacturing process: fully ground
- Point angle: 140° Spiral angle: 30°
- Flute type: N
- Material: tungsten carbide
- Finish: bright, TiN, TiALN
- Diameter: 3-20mm

D	d	FL	OAL
3.0	6	20	62
3.2	6	20	62
3.5	6	20	62
3.8	6	24	66
4.0	6	24	66
4.2	6	24	66
4.5	6	24	66
4.8	6	28	66
5.0	6	28	66
5.2	6	28	66
5.5	6	28	66
5.6	6	28	66
5.7	6	28	66
5.8	6	28	66
5.9	6	28	66
6.0	6	28	66
6.1	8	34	79
6.2	8	34	79
6.3	8	34	79
6.5	8	34	79
6.6	8	34	79
6.8	8	34	79
6.9	8	34	79
7.0	8	34	79
7.1	8	41	79
7.4	8	41	79
7.5	8	41	79
7.8	8	41	79
8.0	8	41	79
8.1	10	47	89
8.4	10	47	89
8.5	10	47	89
8.6	10	47	89
8.7	10	47	89
8.8	10	47	89
9.0	10	47	89

D	d	FL	OAL
9.3	10	47	89
9.5	10	47	89
9.6	10	47	89
9.8	10	47	89
10.0	10	47	89
10.2	12	55	102
10.4	12	55	102
10.5	12	55	102
10.6	12	55	102
10.8	12	55	102
11.0	12	55	102
11.2	12	55	102
11.5	12	55	102
11.8	12	55	102
12.0	12	55	102
12.5	14	60	107
12.7	14	60	107
12.8	14	60	107
13.0	14	60	107
13.1	14	60	107
13.5	14	60	107
13.8	14	60	107
14.0	14	60	107
14.5	16	65	115
14.8	16	65	115
15.0	16	65	115
15.5	16	65	115
16.0	16	65	115
16.5	18	73	123
17.0	18	73	123
17.5	18	73	123
18.0	18	73	123
18.5	20	79	131
19.0	20	79	131
19.5	20	79	131
20.0	20	79	131